

ANCORAGGI IN BARRA DI ACCIAIO B450C

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. I chiodi in acciaio sono realizzati dalla filettatura di barre ad aderenza migliorata di acciaio saldabile per cemento armato secondo D.M. 17/01/2018 classe B450C.

Gli ancoraggi devono rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018). Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con biacca di cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.

- Barra filettata in acciaio B450C diametro 20 mm	21,28 euro/m
- Barra filettata in acciaio B450C diametro 24 mm	24,56 euro/m
- Barra filettata in acciaio B450C diametro 28 mm	28,85 euro/m
- Barra filettata in acciaio B450C diametro 32 mm	31,95 euro/m