

IDROSEMINA POTENZIATA PER RIVESTIMENTO DI SUPERFICI ESTESE PIÙ O MENO ACCLIVI

Idrosemina potenziata per rivestimento di superfici più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di idrosemnatrice a pressione idonea a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina potenziata eseguita in un unico passaggio contiene: miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 g/m^2); collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno (15 g/m^2), senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo vegetativo; concime organico e/o inorganico in genere in quantità di 100 g/m^2 ; humus/torba in quantità non inferiore a 200 g/m^2 ; fibre vegetali e cellulosa in quantità non inferiore a 150 g/m^2 . Escluso la fornitura dell'idonea quantità d'acqua per la diluizione richiesta che sarà compensata a parte.

a) Idrosemina potenziata	4,05 euro/m ²
--------------------------	--------------------------

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI INFERIORI A 1.000 m ²	40%
--	-----