

FORNITURA E POSA DI TUBI TIPO SPIRAL IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO RIVESTITO IN PVC PER TOMBINI E PER L'ALLEGGERIMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato a sezione circolare e profilo ondulato in barre di lunghezza 6,00 m, con onda di altezza 18 mm e passo 90 mm. I tubi circolari sono costituiti da una banda in acciaio strutturale (designazione standard Europea S280 GDZ secondo la Normativa UNI EN 10346:2015), zincata a caldo secondo la Norma UNI EN 10346:2015 e di spessore compreso tra 1,00 e 1,50 mm, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza del tubo. Le bande d'acciaio sono rivestite su entrambi i lati da un film in PVC semirigido da 150 micron secondo la Norma UNI EN ISO 16911:2013. I tubi in acciaio tipo SPIRAL sono utilizzati nella raccolta e nel deflusso delle acque bianche, come pozzi perdenti, come elementi di alleggerimento nelle strutture in cemento armato e come tubi cassaforma per pilastri e pali di fondazione. I tubi tipo SPIRAL sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni del tipo "a fascia" con serraggio con viti e bulloni. Escluso lo scavo e il riempimento e la sistemazione del rilevato da pagarsi a parte. Inoltre, la Società produttrice e la Società distributrice dovranno essere in Sistema Qualità certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente.

- Tubo circolare in acciaio zincato rivestito in PVC tipo SPIRAL di diametro 600 mm
160,34 euro/m
- Tubo circolare in acciaio zincato rivestito in PVC tipo SPIRAL di diametro 800 mm
193,24 euro/m
- Tubo circolare in acciaio zincato rivestito in PVC tipo SPIRAL di diametro 1000 mm
244,78 euro/m
- Tubo circolare in acciaio zincato rivestito in PVC tipo SPIRAL di diametro 1200 mm
346,95 euro/m
- Tubo circolare in acciaio zincato rivestito in PVC tipo SPIRAL di diametro 1500 mm
499,47 euro/m