

## FORNITURA E POSA DI TUBI TIPO SPIRAL IN ACCIAIO STRUTTURALE ZINCATO PER TOMBINI E PER L'ALLEGGERIMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato a sezione circolare e profilo ondulato in barre di lunghezza 6,00 m, con onda di altezza 18 mm e passo 90 mm. I tubi circolari sono costituiti da una banda in acciaio strutturale (designazione standard Europea S280 GDZ secondo la Normativa UNI EN 10346:2015), zincata a caldo secondo la Norma UNI EN 10346:2015 e di spessore compreso tra 1,00 e 1,50 mm, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza del tubo. I tubi in acciaio tipo SPIRAL sono utilizzati nella raccolta e nel deflusso delle acque bianche, come pozzi perdenti, come elementi di alleggerimento nelle strutture in cemento armato e come tubi cassaforma per pilastri e pali di fondazione. I tubi tipo SPIRAL sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni del tipo "a fascia" con serraggio con viti e bulloni. Escluso lo scavo e il riempimento e la sistemazione del rilevato da pagarsi a parte. Inoltre, la Società produttrice e la Società distributrice dovranno essere in Sistema Qualità certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente.

- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 600 mm	108,22 euro/m
- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 800 mm	132,56 euro/m
- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 1000 mm	168,93 euro/m
- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 1200 mm	237,54 euro/m
- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 1500 mm	339,72 euro/m
- Tubo circolare in acciaio tipo SPIRAL di diametro 2000 mm	446,21 euro/m