

FORNITURA E POSA DI TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ONDULATA E ZINCATA TIPO SPIRODRAIN

Fornitura e posa in opera di tubi dreno in acciaio zincato a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 7 mm e passo 100 mm. I tubi dreno sono costituiti da una banda in acciaio DX51+Z200 zincato a caldo secondo la Norma EN 10327 e di spessore compreso tra 0,80 e 1,50 mm, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza del tubo.

I tubi dreno sono uniti tra loro mediante giunti metallici interni del tipo “a cannocchiale” e sono dotati di 60 fori a metro lineare di diametro 8,0 mm, distribuiti su file poste a 120° fra loro. Forniti in barre da 6,0 m, escluso lo scavo, il geotessile non tessuto e la fornitura e posa del materiale di riempimento. Inoltre, la Società produttrice e la Società distributrice dovranno essere in Sistema Qualità certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente.

- Tubo dreno tipo SPIRODRAIN di diametro 150 mm	31,22 euro/m
- Tubo dreno tipo SPIRODRAIN di diametro 200 mm	38,60 euro/m
- Tubo dreno tipo SPIRODRAIN di diametro 250 mm	46,98 euro/m
- Tubo dreno tipo SPIRODRAIN di diametro 300 mm	52,67 euro/m
- Tubo dreno tipo SPIRODRAIN di diametro 500 mm	80,71 euro/m